

### 冷卻散熱循環水箱設備



規 格 型 式	冷卻散熱循環水箱設備	冷 排 規 格	30 尺鋁散片 2/3P 風扇馬達(護網.有)
電 源	220V 單相 60Hz	水 流 量	8.5/minute at 6m/H
馬 達 功 率	0.37KW	操 作 溫 度	常溫 攝氏 5 度 ~ 80 度
馬 達 水 機	2820 轉 1/2 一般青銅泵浦水機身	水 箱 材 質	正 304 不鏽鋼
消 耗 電 流	最小 2.1A 最大 3.2A 平均 2.5A	重 量 (K G)	17KG
散 熱 功 率	1.8KW(1L/Min)	尺 寸 (m m)	530X330X430
水 箱 容 量	20~30 公升	水 流 目 視 裝 置	有
出 水 容 量	最小 10 公升 最大 25 公升以上/分鐘	絕 緣 等 級	E
最 大 壓 力 / 揚 程	3BAR/60HZ(揚程 30M/60Hz)		
使 用 率	100%		

本公司行銷金屬鐸接、切割及週邊材料設備多年，產品經過 CE · ISO 認證品質控管嚴密，歡迎各同業先進批評指教，如有需要服務歡迎電洽或至本公司參觀 謝謝！

地址：彰化縣社頭鄉員集路一段 207 號(高鐵旁) TEL：04-8733300 FAX：04-8739790

E-mail：[tsang92@yahoo.com.tw](mailto:tsang92@yahoo.com.tw) 連絡人：夏昌惠 0911-996688 LINE ID:048733300

<http://www.easyweld.com.tw> 或 <http://www.易鐸.tw>