

50L 不鏽鋼冷卻散熱循環水箱設備



規 格 型 式	50L 不鏽鋼冷卻散熱循環水箱設備	冷 排 規 格	30 尺鋁散片*2
電 源	220V 單相 60Hz		2/3P 風扇馬達*2(護網.有)
馬 達 功 率	0.37KW	水 流 量	8.5/minute at 6m/H
馬 達 水 機	2820 轉 1/2P 不鏽鋼泵浦水機身	操 作 溫 度	常溫 攝氏 5 度 ~ 80 度
消 耗 電 流	最小 2.1A 最大 3.2A 平均 2.5A	水 箱 材 質	正 304 不鏽鋼
散 熱 功 率	1.8KW(1L/Min)	重 量 (K G)	26KG
水 箱 容 量	50 公升	尺 寸 (m m)	520X330X870
出 水 容 量	最小 10 公升 最大 25 公升以上/分鐘	水 流 目 視 裝 置	有
最 大 壓 力 / 揚 程	3BAR/60HZ(揚程 30M/60Hz)	絕 緣 等 級	E
使 用 率	100%		

本公司行銷金屬鐸接、切割及週邊材料設備多年，產品經過 CE · ISO 認證品質控管嚴密，歡迎各同業先進批評指教，如有需要服務歡迎電洽或至本公司參觀 謝謝!

地址：彰化縣社頭鄉員集路一段 207 號(高鐵旁) TEL：04-8733300 FAX：04-8739790

E-mail：tsang92@yahoo.com.tw 連絡人：夏昌惠 0911-996688 LINE ID:048733300

<http://www.easyweld.com.tw> 或 <http://www.易鐸.tw>